



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrément 90 mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W ; 12 V ; indice de protection IP44 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
Encastré _____
Noir mat _____
RAL 9005 ^a _____
avant IP44 _____
arrière IP20 _____
classé IC _____
Intérieur _____

LED

lampe QR-CBC51 _____
prise GU5.3 _____
max. per socket 12.0 W _____

ELECTRIQUE

sans driver _____
12 V _____
Classe 3 _____

PHYSIQUE

diamètre 95 mm _____
hauteur 83 mm _____
0.15 kg _____
ressorts métalliques _____

DÉCOUPE

diamètre 86-89 mm _____
épaisseur min. du plafond 4 mm _____
épaisseur max. du plafond 25 mm _____
profondeur de l'encastrément 90 mm _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
10W 12V 3-10VA coupure de phase dim	3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA coupure de phase dim	8-25VA	145-51-30	90221701