



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 125 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
 Encastré
 Noir mat
 RAL 9005 ^a
 avant IP44
 arrière IP20
 classé IC
 Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
 405 lm
 6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
 390 lm
 6.5 W

LED

lampe PAR16
 prise GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
 Classe 2

PHYSIQUE


diamètre 95 mm
 hauteur 117 mm
 0.16 kg
 ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 86-89 mm
 épaisseur min. du plafond 4 mm
 épaisseur max. du plafond 25 mm
 profondeur de l'encastrement 125 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article

W901228B3

W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

Coloris

Blanc

Blanc

argent

argent

Ø·H (MM)

50·60

50·60

50·60

50·60

Référence article

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4