




PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Downlight ovale encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 115 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 35° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; marquage IC ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
 Encastré _____
 inclinaison max 35 ° _____
 rotation 355 ° _____
 Noir mat _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90 _____
 885 lm _____
 13 W _____

PAR16 LAMPE 3000K CRI90 _____
 925 lm _____
 13 W _____

LED

lampe 2 x PAR16 _____
 prise GU10 _____
 max. per socket 12.0 W _____
 CRI ≥ 90 _____

ELECTRIQUE

100 - 240 V _____
 nombre total d'inserts 13.0 W _____
 Classe 2 _____


PHYSIQUE

longueur 182 mm _____
 largeur 94 mm _____
 hauteur 107 mm _____
 0.42 kg _____
 ressorts métalliques _____

DÉCOUPE

épaisseur min. du plafond 4 mm _____
 épaisseur max. du plafond 23 mm _____
 profondeur de l'encastrement 115 mm _____
 Découpe: 89 x 172-178 _____

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**AUTRES ACCESSOIRES****Clip à ressort en métal**

Modèle	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.	59	90019700

Clip à ressort

Modèle	Coloris	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.	Noir	59	900198B0
MR16 LED PAR16 12W max.	Blanc	59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Référence article**

W901228B3

W901228B5

LAMPES**PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S4