




PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
 Surface _____
 inclinaison max 90 ° _____
 Noir mat _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____

LED

lampe PAR16 _____
 prise GU10 _____
 max. per socket 12.0 W _____
 CRI ≥ 90 _____

ELECTRIQUE

100 - 240 V _____
 Classe 1 _____

PHYSIQUE


diamètre 55 mm _____
 hauteur 77 mm _____
 0.43 kg _____

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90 _____
 480 lm _____
 6.5 W _____

PAR16 LAMP 2700K CRI90 _____
 460 lm _____
 6.5 W _____

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article

W901228B3

W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S4