



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$  ; sources lumineuses non incluses ; cache intérieur individuel disponible en option ;



## GÉNÉRAL

Plafond  
Surface  
Noir mat  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

## LED

lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 80 / 90 / 90

## ELECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 114 mm  
hauteur 100 mm  
0.61 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


## LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
460 lm  
6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
480 lm  
6.5 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80  
385 lm  
4.4 W

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Référence article**

W901228B3

W901228B5

**LAMPES****PAR16 LAMPE LED**

| Modèle                 | Coloris | Ø-H (MM) | Référence article |
|------------------------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Blanc   | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Blanc   | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | argent  | 50-60    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | argent  | 50-60    | 905227S4          |

**ACCESSOIRES OPTIQUES****Couvercle intérieur unique**

| Modèle         | Coloris   | Ø-H (MM) | Référence article |
|----------------|-----------|----------|-------------------|
| RAY   10W max. | Noir      | 67-54    | 911041B1          |
| RAY   10W max. | Doré      | 67-54    | 911041G1          |
| RAY   10W max. | Champagne | 67-54    | 911041M1          |
| RAY   10W max. | Blanc     | 67-54    | 911041W1          |