




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural/plafonnier en saillie carré en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; distribution indirecte de la lumière ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Plafond / mur
Surface
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
3510 lm
CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 55000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal



ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 42 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 724 mm
largeur 724 mm
hauteur 90 mm
2.5 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.