



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm ; profondeur d'encastrement 100 mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
 Encastré _____
 Noir mat _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____

LED

lampe QR-CBC51 _____
 prise GU5.3 _____
 max. per socket 12.0 W _____

ELECTRIQUE

sans driver _____
 12 V _____
 Classe 3 _____

PHYSIQUE

diamètre 84 mm _____
 hauteur 86 mm _____
 0.11 kg _____
 ressorts métalliques _____

DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm _____
 épaisseur min. du plafond 4 mm _____
 épaisseur max. du plafond 38 mm _____
 profondeur de l'encastrement 100 mm _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
10W 12V 3-10VA coupure de phase dim	3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA coupure de phase dim	8-25VA	145-51-30	90221701