



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage ronde ; avec interrupteur marche/arrêt en noir ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 330° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

GÉNÉRAL

Mur
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 330 °
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90



ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 115 mm
0.33 kg
interrupteur on/off incl.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Référence article**

W901228B3

W901228B5

LAMPES**PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S4