



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré carré en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; profondeur d'encastrement 65 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2000 K - 3000 K colour warm dimming ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 39° ; pivotant à 355° et orientable à 25° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
inclinaison max 25 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

colour warm dimming
2000 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 39°

ELECTRIQUE

sans driver
16 V
insert 6.1 W
Classe 3

PHYSIQUE

longueur 51 mm
largeur 51 mm
hauteur 52 mm
0.07 kg
kit plâtre en alu

DÉCOUPE

longueur 64 mm
largeur 64 mm
épaisseur min. du plafond 7 mm
épaisseur max. du plafond 32 mm
profondeur de l'encastrement 65 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

SORTIE

350mA
430 lm
8.4 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE






DIAGRAMME DE CÔNE

standard 34° 350mA

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1020	0.61
2	250	1.23
3	110	1.84
4	60	2.46
5	40	3.07

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 350mA 8.6-18V	8.6-18V	67·39·22	90213303
10W 350mA 1-10V dim	14-28V	101.5·51·29.5	90223401
10W 350mA coupure de phase dim	12-28V	102·38·21	90223402
14W 350mA 2.5-42V DALI-2	2.5-42V	145·33·21	90243501
17W 350mA 10-49V DALI	10-49V	108·52·22	90243601

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Kit de plâtre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
STRANGE petit 1.0	62·62·42	90017202