



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu rond en aluminium pour système de rail électrique triphasé ; cache en PMMA microprismatique ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; $UGR \leq 19$; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam $\leq 3 \text{ SDCM}$; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond
Rail
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
3660 lm
CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
MacAdam initial $\leq 3 \text{ SDCM}$

OPTIQUE

Microprismatic
UGR < 19
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$


ELECTRIQUE

DALI-2
220 - 240 V
système 35 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 560 mm
hauteur 216 mm
4.4 kg
Adaptateur 265 mm
adaptateur de rail triphasé incl.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE RAIL

Outil de découpe

Modèle	Référence article
rail triphasé et rail 48V	90014165

Capuchon Terminal

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé gauche/droite	Blanc	32·32·38	90014216
rail triphasé gauche/droite	Noir	32·32·38	90014217

Alimentation en bout | gauche

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	148·32·38	90014238
rail triphasé	Noir	148·32·38	90014239

Alimentation en bout | droite

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	148·32·38	90014240
rail triphasé	Noir	148·32·38	90014241

Connecteur Flexible

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	143·143·38	90014288
rail triphasé	Noir	143·38·31	90014289

Crochet

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	26·28·48	90014284
rail triphasé	Noir	26·28·48	90014285

Connecteur L 1.0

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé gauche	Blanc	143·140·38	90014220
rail triphasé gauche	Noir	143·140·38	90014221

Connecteur L 2.0

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé droite	Blanc	143·140·38	90014222
rail triphasé droite	Noir	143·140·38	90014223

[1684M5B5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.



Alimentation Centrale

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	253-38	90014224
rail triphasé droit	Noir	253-38	90014225

Connecteur Droit

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	115-25-33	90014226
rail triphasé droit	Noir	115-25-33	90014227

Kit de Suspension 1,5m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-1500	90014206
rail triphasé suspendu	Noir	32-1500	90014207

Kit de Suspension 3,0m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-3000	90014208
rail triphasé suspendu	Noir	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014228
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014230
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014232
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014234
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014235

Couverture de Rail

Modèle	Coloris	L-L (MM)	Référence article
rail triphasé 1,0 m	Blanc	1000-26	90014236
rail triphasé 1,0 m	Noir	1000-26	90014237

X-alimentacion

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-254-38	90014248
rail triphasé	Noir	254-254-38	90014249

RAILS


Profilé sur Rail 1m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	1000·32·38	90014200
rail triphasé surface/suspendu	Noir	1000·32·38	90014201

Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	2000·32·38	90014202
rail triphasé surface/suspendu	Noir	2000·32·38	90014203

Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	3000·32·38	90014204
rail triphasé surface/suspendu	Noir	3000·32·38	90014205