



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES



---

QUANTITÉ

---

DATE

---



**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Demi-encastré  
 inclinaison max 90 °  
 rotation 350 °  
 Noir mat  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 classé IC  
 Intérieur  
 CIE flux code: 97 100 100 100 100

**SORTIE**

700mA  
 1030 lm  
 14.4 W

**LED**

2700 K  
 CRI ≥ 90  
 L80 / 50000h  
 MacAdam initial ≤ 2 SDCM

**OPTIQUE**

Standard  
 angle de faisceau 30°

**ELECTRIQUE**

sans driver  
 18 V  
 insert 6.1 W  
 insert 12.2 W  
 Classe 3

**PHYSIQUE**

longueur 26 mm  
 largeur 125 mm  
 hauteur 117 mm  
 0.27 kg  
 ressorts métalliques

**DÉCOUPE**

longueur 105 mm  
 largeur 30 mm  
 épaisseur min. du plafond 4 mm  
 épaisseur max. du plafond 26 mm  
 profondeur de l'encastrement 60 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Driver**

<b>Modèle</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
15W   700mA   12-20V   coupure de phase dim	12-20V	122·41·23	90225502
28W   700mA   6-40V   DALI-2	6-40V	143·43·30	90245704
28W   700mA   3-40V   DALI	3-40V	136·42,5·24	90245801