




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; PCB 3-step binning; angle de diffusion 34° ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; à combiner avec une bouteille en verre ; convient aux bouteilles d'un diamètre intérieur de 16,5 à 19,5 mm ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
145 lm
CIE flux code: 51 82 97 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 34°


ELECTRIQUE

avec driver
100 - 240 V
système 3.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 28 mm
hauteur 60 mm
0.24 kg
longueur du câble 2500 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	1	0.95	0.91	0.87	0.83
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES OPTIQUES

Bouteille 1

Modèle	Ø·H (MM)	Référence article
pour CORK	75·174	90019013

Bouteille 2

Modèle	Ø·H (MM)	Référence article
pour CORK	87·323	90019014