



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ

---

DATE

---



Luminaire suspendu en matériau composite ; surface en Texture grise peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; culot E27 ; type de lampe A60 ou G95 ; max. 25W ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;

**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Suspendu \_\_\_\_\_  
 Texture grise \_\_\_\_\_  
 RAL 9007 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_

**LAMPE MESURÉE**

9003E111 \_\_\_\_\_  
 175 lm \_\_\_\_\_  
 5.4 W \_\_\_\_\_

**LED**

lampe A60/G95 \_\_\_\_\_  
 prise E27 \_\_\_\_\_  
 max. per socket 25.0 W \_\_\_\_\_  
 2200 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 95 \_\_\_\_\_


**ELECTRIQUE**

220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_


**PHYSIQUE**

diamètre 400 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 310 mm \_\_\_\_\_  
 1.08 kg \_\_\_\_\_

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



[2184E0D0] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.



**LAMPES**

**Lampe G125 LED**

**Modèle**

2200K | E27

**Ø·H (MM)**

121-180

**Référence article**

9003E112

**Lampe G95 LED**

**Modèle**

2200K | E27

**Ø·H (MM)**

96-138

**Référence article**

9003E111

2700K | E27

95-138

9003E154