



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en verre soufflé à la bouche en Copper Glass ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 K - 2850 K colour warm dimming ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Copper Glass
IP20
Intérieur
445 lm
CIE flux code: 66 87 97 91 100

LED

colour warm dimming
1800 K - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM



ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 300 mm
hauteur 173 mm
1.69 kg
longueur du câble 4000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Support mural et de plafond pour câbles

Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
Blanc	16-30	90019197
Noir	16-30	90019198

Crochet

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir	3-83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc	3-83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir	5-90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc	5-90	90052066
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc	15-35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir	15-35	90052080

cache-piton invisible

Coloris	L-L (MM)	Référence article
Noir	140-66	90015195
Blanc	140-66	90015196

Base multiple linéaire

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc	600-30-45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir	600-30-45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc	900-30-45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir	900-30-45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	1200-30-45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	1200-30-45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc	1500-30-45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir	1500-30-45	90052014

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc	123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir	123-44	90052032


Base semi-encastré

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc	84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir	84·72	90052027

Base unique

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
cache-piton rond	Noir	84·29	90052021
cache-piton rond	Blanc	84·29	90052022

support mural

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc	82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir	82·32	90019196