WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SHIEK 4.0 LED

237488J9

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Blanc mat + or ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 K - 2850 K colour warm dimming ; binning initialement MacAdam ≤ 6 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Blanc mat + or
IP20
Intérieur
400 lm
CIE flux code: 74 92 98 100 100

LED

colour warm dimming
1800 K - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 6 SDCM

OPTIQUE

Opal
UGR < 16
≥65° < 1500 cd/m²

ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 250 mm
hauteur 220 mm
0.7 kg
longueur du câble 4000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['237488J9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Anneau pour câbles

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
SHIEK 4.0 | 5.0	Noir	60·10	90059121
SHIEK 4.0 | 5.0	Noir	60·10	90059122
SHIEK 4.0 | 5.0	Blanc	60·10	90059123
SHIEK 4.0 | 5.0	Blanc	60·10	90059124

Support mural et de plafond pour câbles

Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
Blanc	16·30	90019197
Noir	16·30	90019198

Crochet

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir	3·83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc	3·83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir	5·90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc	5·90	90052066

cache-piton invisible

Coloris	L·L (MM)	Référence article
Noir	140·66	90015195
Blanc	140·66	90015196

Base multiple linéaire

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc	600·30·45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir	600·30·45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc	900·30·45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir	900·30·45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	1200·30·45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	1200·30·45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc	1500·30·45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir	1500·30·45	90052014

['237488J9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SHIEK 4.0 LED

237488J9

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc	123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir	123·44	90052032

Base semi-encastré

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc	84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir	84·72	90052027

Base unique

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
cache-piton rond	Noir	84·29	90052021
cache-piton rond	Blanc	84·29	90052022

support mural

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc	82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir	82·32	90019196

['237488J9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com