



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 70 mm
hauteur 82 mm
0.14 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90
420 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
440 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
355 lm
4.4 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES OPTIQUES

Réflecteur Intérieur

Modèle	Coloris	Référence article
RAY mini 10W max.	Noir	900199B4
RAY mini 10W max.	Doré	900199G4
RAY mini 10W max.	Champagne	900199M4
RAY mini 10W max.	Bronze	900199Q4
RAY mini 10W max.	Blanc	900199W4

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article

W901228B3

W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4