



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond _____
 Surface _____
 Noir mat _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____

LED

lampe PAR16 _____
 prise GU10 _____
 max. per socket 12.0 W _____
 CRI ≥ 80 / 90 _____

ELECTRIQUE

100 - 240 V _____
 Classe 1 _____

PHYSIQUE

longueur 70 mm _____
 largeur 70 mm _____
 hauteur 82 mm _____
 0.16 kg _____


LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90 _____
 420 lm _____
 6.5 W _____

PAR16 LAMPE 3000K CRI90 _____
 440 lm _____
 6.5 W _____

PAR16 LAMPE 2700K CRI80 _____
 355 lm _____
 4.4 W _____

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES OPTIQUES

Réflecteur Intérieur

Modèle	Coloris	Référence article
DOCUS mini max. 10W	Noir	900199B2
DOCUS mini max. 10W	Doré	900199G2
DOCUS mini max. 10W	Blanc	900199W2

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article

W901228B3

W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S4