

258420B0

回热滤池回
750

# **PROJET** MODÈLE **NOTES QUANTITÉ**





DATE





Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V; indice de protection IP20; Classe 1; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;

## GÉNÉRAL

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Intérieur

#### LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90

## **ELECTRIQUE**

100 - 240 V	
Classe 1	

#### **PHYSIQUE**

diamètre 81 mm	
hauteur 82 mm	
0.15 kg	

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


# LAMPES MESURÉES

F	PAR16 LAMP 2700K CRI90
-	420 lm
6	6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
440 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
355 lm
4.4 W

## **DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





258420B0



# **ACCESSOIRES OPTIQUES**

Déf	ecteur	Intérieur
Rei	lecteur	IIILerieur

Modèle	Coloris	Référence article
HEXO mini   max. 10W	Noir	900199B3
HEXO mini   max. 10W	Doré	900199G3
HEXO mini   max. 10W	Bronze	900199Q3
HEXO mini   max. 10W	Blanc	900199W3

## **ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

#### Référence article

W901228B3

W901228B5

# **LAMPES**

#### **PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	50.60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	50.60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent	50.60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	50-60	905227S4