




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9003 ; profondeur d'encastrement 55 mm ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Mur	
Encastré	
Blanc mat	
RAL 9003 ^a	
IP20	
Intérieur	
CIE flux code: 31 60 81 73 100	

LED

2700 K	
CRI ≥ 80	
L80 / 100000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	

OPTIQUE

Asymetric	
-----------	--

ELECTRIQUE

sans driver	
6 V	
insert 2.9 / 4.2 W	
Classe 3	

PHYSIQUE

longueur 78 mm	
largeur 51 mm	
hauteur 268 mm	
0.31 kg	

DÉCOUPE



longueur 86 mm	
largeur 270 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 55 mm	

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

SORTIE

700mA	
310 lm	
5.6 W	
500mA	
235 lm	
3.9 W	

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 500mA 3-12V	3-12V	68-35-21	90214201
6W 700mA 3-8,4V	3-8,4V	68-35-21	90215203