




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Mur
Encastré
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Asymetric

ELECTRIQUE

sans driver
6 V
insert 2.0 / 4.3 W
Classe 3

PHYSIQUE

longueur 65 mm
largeur 33 mm
hauteur 200 mm
0.28 kg

DÉCOUPE

longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

SORTIE

350mA
30 lm
2.7 W

700mA
50 lm
5.7 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.91	0.89	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Boîtier en béton

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0	57-55-190	90012044

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0	100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 350mA 3-22V	3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8,4V	3-8,4V	68-35-21	90215203