




**PROJET** \_\_\_\_\_

**MODÈLE** \_\_\_\_\_


**NOTES** \_\_\_\_\_

**QUANTITÉ** \_\_\_\_\_

**DATE** \_\_\_\_\_



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



**GÉNÉRAL**

Mur \_\_\_\_\_

Encastré \_\_\_\_\_

Noir mat \_\_\_\_\_

RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Intérieur \_\_\_\_\_

CIE flux code: 49 76 91 90 100 \_\_\_\_\_


**SORTIE**

350mA \_\_\_\_\_

285 lm \_\_\_\_\_

8 W \_\_\_\_\_

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_

L80 / 50000h \_\_\_\_\_

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OPTIQUE**

Asymetric \_\_\_\_\_

**ELECTRIQUE**

sans driver \_\_\_\_\_

17 V \_\_\_\_\_

insert 6.0 W \_\_\_\_\_

Classe 3 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

longueur 200 mm \_\_\_\_\_

largeur 16 mm \_\_\_\_\_

hauteur 80 mm \_\_\_\_\_

0.41 kg \_\_\_\_\_

**DÉCOUPE**

longueur 47 mm \_\_\_\_\_

largeur 182 mm \_\_\_\_\_

épaisseur min. du plafond 12 mm \_\_\_\_\_

profondeur de l'encastrement 40 mm \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



### ACCESSOIRES DE MONTAGE

#### Boîtier en béton

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7   RETO 2.0	57-55-190	90012044

#### Boîtier en retrait avec kit de plâtre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7   RETO 2.0	100-67-250	90012039

### ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

#### Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W   350mA   3-22V	3-22V	68-35-21	90213202