



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE




IP65



CRI
≥ 80

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; avec câble de 1300 mm ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Sol
Sur pied
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
1310 lm
CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Asymetric


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 20.6 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 130 mm
largeur 90 mm
hauteur 30 mm
0.97 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

Pole 170

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
avec plaque de fixation	anthracite gris	160-91-170	910013A0
avec plaque de fixation	Noir	160-91-170	910013B0
avec plaque de fixation	Bronze	160-91-170	910013Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris	130-30-170	910073A0
avec fixation au sol en béton	Noir	130-30-170	910073B0
avec fixation au sol en béton	Bronze	130-30-170	910073Q0

Pole 270

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
avec plaque de fixation	anthracite gris	160-91-270	910014A0
avec plaque de fixation	Noir	160-91-270	910014B0
avec plaque de fixation	Bronze	160-91-270	910014Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris	130-30-270	910074A0
avec fixation au sol en béton	Noir	130-30-270	910074B0
avec fixation au sol en béton	Bronze	130-30-270	910074Q0

Pole 470

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
avec plaque de fixation	anthracite gris	160-91-470	910016A0
avec plaque de fixation	Noir	160-91-470	910016B0
avec plaque de fixation	Bronze	160-91-470	910016Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris	130-30-470	910076A0
avec fixation au sol en béton	Noir	130-30-470	910076B0
avec fixation au sol en béton	Bronze	130-30-470	910076Q0

Pole 670

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
avec plaque de fixation	anthracite gris	160-91-670	910018A0
avec plaque de fixation	Noir	160-91-670	910018B0
avec plaque de fixation	Bronze	160-91-670	910018Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris	130-30-670	910078A0
avec fixation au sol en béton	Noir	130-30-670	910078B0
avec fixation au sol en béton	Bronze	130-30-670	910078Q0

**Pole 870****Modèle**

	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
avec plaque de fixation	anthracite gris	160·91·870	910010A0
avec plaque de fixation	Noir	160·91·870	910010B0
avec plaque de fixation	Bronze	160·91·870	910010Q0
avec fixation au sol en béton	anthracite gris	130·30·870	910070A0
avec fixation au sol en béton	Noir	130·30·870	910070B0
avec fixation au sol en béton	Bronze	130·30·870	910070Q0