



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur rond d'extérieur pour sol ou mur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; orientable à 110° ; angle de diffusion 100° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Sol
 Sur pied
 inclinaison max 110 °
 anthracite gris
 RAL 7016 ^a
 IP65
 Extérieur
 1520 lm
 CIE flux code: 0 0 0 0 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 80
 L80 / 60000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Extreme wide
 angle de faisceau 100°

ELECTRIQUE

phase-cut dim
 220 - 240 V
 système 23.7 W
 Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 160 mm
 hauteur 35 mm
 1.41 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE







DIAGRAMME DE CÔNE

extreme wide 0°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	0	0.00
2	0	0.00
3	0	0.00
4	0	0.00
5	0	0.00

BASE

Piquet de Terre

Modèle

X-BEAM

Ø·H (MM)

43·212

Référence article

90013115

ACCESSOIRES OPTIQUES

Obturbateur rond

Modèle

X-BEAM

Coloris

Noir

Ø·W (MM)

166·45

Référence article

90019031