



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



IP65



Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 36° ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

GÉNÉRAL

Mur
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
635 lm
CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 36°



ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 80 mm
0.53 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

standard 33°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1730	0.60
2	430	1.20
3	190	1.80
4	110	2.39
5	70	2.99

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4