



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



GÉNÉRAL

Sol
Sur pied
Texture grise
RAL 9007 ^a
IP65
Extérieur
425 lm
CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.8 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 180 mm
largeur 60 mm
hauteur 800 mm
3.1 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




IP65



CRI
≥ 90

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; piquet de terre disponible en option ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

Piquet de Terre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
TAPE	62·115·357	90013102