



PROJET \_\_\_\_\_

MODÈLE \_\_\_\_\_

NOTES \_\_\_\_\_

QUANTITÉ \_\_\_\_\_


DATE \_\_\_\_\_



IP65



Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 anthracite gris \_\_\_\_\_  
 RAL 7016 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP65 \_\_\_\_\_  
 Extérieur \_\_\_\_\_

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 3000K CRI80 \_\_\_\_\_  
 340 lm \_\_\_\_\_  
 4.4 W \_\_\_\_\_

PAR16 LAMPE 2700K CRI80 \_\_\_\_\_  
 340 lm \_\_\_\_\_  
 4.4 W \_\_\_\_\_

**LED**

lampe PAR16 \_\_\_\_\_  
 prise GU10 \_\_\_\_\_  
 max. per socket 5.0 W \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 80 \_\_\_\_\_

**ELECTRIQUE**

100 - 240 V \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

diamètre 80 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 105 mm \_\_\_\_\_  
 0.49 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >80 CRI   GU10	argent	50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	50·60	905227S4