



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE




IP65



CRI
≥ 90

Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2000 K - 3000 K colour warm dimming ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur individuel et cache intérieur individuel disponibles en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
470 lm
CIE flux code: 95 100 100 100
100

LED

colour warm dimming
2000 K - 3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 21°

ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 100 mm
largeur 100 mm
hauteur 100 mm
0.67 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES OPTIQUES

Couvercle intérieur unique

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
BOX max. 10W	Noir	62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Texture Gris Foncé	62-62-49	911011D1
BOX max. 10W	Bronze	62-62-49	911011Q1
BOX max. 10W	Blanc	62-62-49	911011W1

Réflecteur Intérieur Unique

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
BOX max. 10W	Noir	93.5-93.5-50.5	911211B1
BOX max. 10W	Texture Gris Foncé	93.5-93.5-50.5	911211D1
BOX max. 10W	Bronze	93.5-93.5-50.5	911211Q1
BOX max. 10W	Blanc	93.5-93.5-50.5	911211W1