



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI \geq 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Sol
 Sur pied
 inclinaison max 135 °
 anthracite gris
 RAL 7016 ^a
 IP65
 Extérieur
 500 lm
 CIE flux code: 93 99 100 100 100


LED

3000 K
 CRI \geq 90
 L70 / 55000h
 MacAdam initial \leq 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
 angle de faisceau 38°
 UGR < 19

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ELECTRIQUE

phase-cut dim
 220 - 240 V
 système 6.7 W
 Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 52 mm
 hauteur 120 mm
 0.56 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

737268A5



BASE

Piquet de Terre

Modèle

STAKE 1.0

Ø·H (MM)

43·212

Référence article

90013106