



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Sol
Sur pied
inclinaison max 135 °
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
450 lm
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 38°
UGR < 19


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 52 mm
hauteur 164 mm
0.53 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**BASE****Piquet de Terre**

Modèle	Ø-H (MM)	Référence article
STAKE 1.0	43-212	90013106

Pole 200

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	45-200	910062A0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	45-200	910062Q0

Pole 400

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	45-400	910064A0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	45-400	910064Q0

Pole 600

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
STIP avec plaque de fixation	anthracite gris	45-600	910066A0
STIP avec plaque de fixation	Bronze	45-600	910066Q0