



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; Système de connexion Plug & Play ; driver non inclus ; avec câble de 2500 mm ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
250 lm
CIE flux code: 50 87 99 100
100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM



ELECTRIQUE

24 V
insert 4.5 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 23 mm
0.55 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Plug & Play Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67	24V	118·35·26	90018014
75W IP67	24V	162,5·43·32	90018015

Câble de rallonge Plug & Play

Modèle	Longueur (MM)	Référence article
2,5 m IP67	2500	90014502
5 m IP67	5000	90014503
0.5 m IP67	500	90014505
1 m IP67	1000	90014506

Plug & Play Connecteur Droit

Longueur (MM)	Référence article
200	90014504

Plug & Play Connecteur T

L·L·H (MM)	Référence article
48·24·15	90014501