



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Mur
 Encastré
 anthracite gris
 RAL 7016 ^a
 IP65
 Extérieur
 170 lm
 CIE flux code: 60 86 97 99 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Asymetric

ELECTRIQUE

sans driver
 24 V
 insert 4.9 W
 Classe 3

PHYSIQUE


longueur 130 mm
 largeur 16 mm
 hauteur 130 mm
 0.42 kg

DÉCOUPE

longueur 115 mm
 largeur 117 mm
 épaisseur min. du plafond 12 mm
 profondeur de l'encastrement 40 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



[7452A2A5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier en béton

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3	120-55-120	90012040

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 1.3 RETO 1.3	160-68-160	90012041

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
35W 24V IP67	24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67	24V	178-68-39	90212903