



**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



IP65



CRI  
≥ 90

surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

**GÉNÉRAL**

Mur

Surface

Noir mat

RAL 9005 <sup>a</sup>

IP65

Extérieur

260 lm

**LED**

2700 K

CRI  $\geq 90$

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

**OPTIQUE**

Variable

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim

220 - 240 V

système 6.0 W

Classe 1


**PHYSIQUE**

diamètre 150 mm

hauteur 160 mm

0.53 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.95   | 0.93   | 0.91   | 0.9    |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.