



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE




IP65



CRI
≥ 80

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016^a
IP65
Extérieur
580 lm
CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Asymetric

ELECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.4 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 28 mm
0.38 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**BASE****Pole 250**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
GATE 2.0	anthracite gris	80-250	910124A0
GATE 2.0	Bronze	80-250	910124Q0

Pole 450

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
GATE 2.0	anthracite gris	80-450	910125A0
GATE 2.0	Bronze	80-450	910125Q0

Pole 650

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
GATE 2.0	anthracite gris	80-650	910126A0
GATE 2.0	Bronze	80-650	910126Q0